



PLC-WXU700

- Die native W-XGA-Auflösung (1.280 x 800) eignet sich hervorragend für Widescreen-Laptops und großes Heimkino
- Video Streaming-Funktion ermöglicht eine kabellose, störungsfreie und gleichmäßige Übertragung sowie Wiedergabe von Videodateien
- Easy Network Set-up für einfachen und schnellen Netzwerkzugang
- Windows Vista® kompatibel
- Bildhelligkeit: 3.800 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- Zoomfaktor von 1,6 x ermöglicht optimale Raumanpassung
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000h)

PLC-WXU700

TECHNISCHE DATEN	PLC-WXU700
EAN Code	4994334268877
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.74 " TFT p-Si (16:10), Microlens
Paneltyp	Organisches LCD-Panel
Lampe	275 W NSH (LMP-111)
Helligkeit	3800 ANSI Lumen
Helligkeit (Eco-Mode)	3040 ANSI Lumen
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	31 dB (Eco-Mode) / 35 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.7 - 2.5 / f = 19.2 - 30.2 mm *
Projektionsverhältnis	1.17 - 1.87 : 1
Projektionsentfernung	0.99 - 12.1 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min. - max.:	40 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: HDMI (HDCP) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 6: RJ45 (LAN) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°
Up/Down Ratio	49 : 1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i, 1.080p
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Fokus	1.6 fach/manuell
Stromverbrauch	278 W (Eco-Mode) / 316 W (Normal-Mode), 12.1 W (Stand-by-Mode)
Spannung	100 - 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)
Projektormaße (B x H x T)	335.7 x 93.9 x 257.5 mm
Gewicht (netto)	3.6 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration, USB-Stick mit Software für Easy Network Set-up
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 06/2009



computermiete.de

Dieses Produkt können Sie mieten bei
computermiete.de
Tel. +49 - (0)721-93244-10
E-Mail: juergen.wagner@computermiete.de

