



10/100MBit/s Unmanaged Switch

Der DES-1008D ist ein kompakter Switch, der besonders für kleine Arbeitsgruppen ausgelegt ist. Durch die automatische Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit (10MBit/s oder 100MBit/s) ist er für Anwender einfach zu benutzen. Er bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Flexibilität, verringert die Antwortzeiten und bewältigt auch größere Datenlasten. Durch sein lautloses, lüfterfreies Design kann er störungsfrei direkt auf dem Schreibtisch aufgestellt werden.

8 Auto-Sensing 10/100MBit/s Ports

Der Switch verfügt über 8 10/100MBit/s Ports für den Anschluss an Ethernet oder Fast Ethernet. Die Ports erkennen die Netzwerkgeschwindigkeit automatisch und verhandeln sowohl zwischen 10BASE-TX und 10BASE-T als auch zwischen Full- und Half-Duplex.

FLOW CONTROL FÜR SICHERE ÜBERTRAGUNGEN

Alle Ports unterstützen 802.3x Flow Control. Diese Funktion minimiert im Full-Duplex-Modus den Verlust von Paketen durch das Aussenden eines Kollisionssignals, wenn der Empfangsspeicher des Ports voll ist.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG VON MDI/MDIX CROSS OVER

Alle Ports unterstützen die automatische Erkennung von MDI/MDIX Cross Over. Sie benötigen jetzt keine Cross-Over-Kabel oder Uplink-Ports mehr. Verbinden Sie jeden Port mit einem Server, einem Hub oder einem weiteren Switch mit den normalen Twisted-Pair-Kabeln.

PLUG-AND-PLAY

Mit 8 Plug-and-Play-Ports ist der DES-1008D die richtige Wahl für kleine Arbeitsgruppen beim Einstieg in eine Client-/Server-Umgebung. Alle Ports unterstützen Full-Duplex für den Anschluss an Server und Half-Duplex für den Anschluss an Hubs.

DESKTOP POWER

Sie können den DES-1008D auch für die Verbindung von PCs untereinander verwenden. Jeder Rechner erhält dann eine dedizierte Bandbreite und Engpässe gehören der Vergangenheit an.

Merkmale

- 8 10/100MBit/s Ports
- Auto-MDI/MDIX je Port
- Unterstützung für Full-/Half-Duplex und automatische Geschwindigkeits-erkennung
- 802.3x Flow-Control zum Schutz vor Datenverlust (alle Ports)
- Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration
- Sicheres Store-and-Forward-Switch-Schema
- Twisted-Pair Rx Polaritätsumkehrung
- Kompakte Größe
- Lautlos, kein Lüfter

Technische Daten

STANDARDS

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation
- IEEE 802.3x Flow Control

PROKOLL: CSMA/CD

DATENÜBERTRAGUNGSRATEN

- Ethernet:
- 10MBit/s (Half-Duplex)
 - 20MBit/s (Full-Duplex)
- Fast Ethernet:
- 100MBit/s (Half-Duplex)
 - 200MBit/s (Full-Duplex)

NETZWERKKABEL

- 10BASE-T:
- UTP Cat. 3, 4, 5 (100m)
 - EIA/TIA-568 STP (100m)
- 100BASE-TX:
- UTP Cat. 5 (100m)
 - EIA/TIA-5681 STP (100m)

TOPOLOGIE: Stern

ANZAHL DER PORTS

- 8 10/100MBit/s Port mit Auto-MDI/MDIX

TWISTED-PAIR Rx POLARITÄTSMKEHRUNG: automatisch

LEDS

- Je Gerät: Power
- Je Port: - 10/100MBit/s -Full-Duplex/Kollision

ÜBERTRAGUNGSMETHODE: Store-and-forward

SWITCH-KAPAZITÄT: 1GBit/s

GRÖSSE DER ADRESSFILTERTABELLE: 8K Einträge je Geräte

MAC ADDRESS LEARNING: Automatisches Update der Tabellen

ZWISCHENSPEICHER: 256KBytes je Gerät

PAKETFILTERRATEN

- 10BASE-T: 14.880 Pakete/s je Port (Half-Duplex)
- 100BASE-TX: 148.800 Pakete/s je Port (Half-Duplex)

PAKETWEITERLEITUNGSRATEN

- 10BASE-T: 14.880 Pakete/s je Port (Half-Duplex)
- 100BASE-TX: 148.800 Pakete/s je Port (Half-Duplex)

STROMVERSORGUNG

- externes Netzteil, 7,5V, 1A

ENERGIEVERBRAUCH

- max. 2W

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR

- 0° - 50°C / -10° - 70°C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

- Betrieb: 10% - 90%
- Lagerung: 5% - 90%

ABMESSUNGEN

- 192 x 118 x 32 mm

GEWICHT

- 301g

EMISSION (EMV)

- FCC Class B
- CE
- C-Tick



Bestellinformationen

DES-1008D/E

Europäische Version



computerrent.de

Dieses Produkt können Sie mieten bei
computerrent.de

Tel. +49 - (0)721-93244-10

E-Mail: juergen.wagner@computerrent.de

Februar 2007

Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

D-Link ist eine registrierte Marke der D-Link Corporation/D-Link System Inc. Alle übrigen Marken sind Marken oder registrierte Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.